

Cloud Providers

- [Amazon Web Services](#)
 - [AWS Provider HandBook](#)
 - [Change DNS \[AWS CLI\]](#)
- [Yandex Cloud](#)
 - [Yandex Cloud CLI](#)
 - [YC Provider Handbook](#)

Amazon Web Services

AWS Provider HandBook

????????? AWS CLI

- [**AWS Install**](#)
- [**Credentials Setup**](#)
- [**CLI Commands**](#)

AWS Provider Guide

- [**S3 Buckets** Commands](#)
- [**FUSE** Install](#)

Change DNS [AWS CLI]

????????? ?????? DNS ???????

Получаем список всех DNS зон

```
aws route53 list-hosted-zones-by-name
```

Получаем список всех DNS записей

```
aws route53 list-resource-record-sets \
  --hosted-zone-id ZC0KAAJ9UMS0T \
  | jq '.ResourceRecordSets[] | .Name'
```

Получаем детали нужной DNS записи

```
aws route53 list-resource-record-sets \
  --hosted-zone-id ZC0KAAJ9UMS0T \
  | jq '.ResourceRecordSets[] | select (.Name == "xeonmp22.devops.rebrain.srxw.net.")'
```

```
{
  "Name": "xeonmp22.devops.rebrain.srxw.net.",
  "Type": "A",
  "TTL": 200,
  "ResourceRecords": [
    {
      "Value": "95.217.219.153"
    }
  ]
}
```

????????? DNS ???????

Создаём JSON файл, используемый для удаления DNS записи

```
sudo tee delete.json << 'EOF'
{
  "Comment": "delete this record",
```

```
"Changes": [  
  {  
    "Action": "DELETE",  
    "ResourceRecordSet": {  
      "Name": "xeonmp22.devops.rebrain.srxw.net.",  
      "Type": "A",  
      "TTL": 200,  
      "ResourceRecords": [  
        {  
          "Value": "95.217.219.153"  
        }  
      ]  
    }  
  ]  
}  
]  
}  
EOF
```

В файлах все значения записей должны строго совпадать ("TTL": 200) и т.п.

Применение удаления DNS записи

```
aws --region us-east-2 route53 change-resource-record-sets \  
  --hosted-zone-id ZC0KAAJ9UMS0T \  
  --change-batch file://delete.json
```

????????? DNS ??????

Создаём JSON файл, используемый для изменения DNS записи

```
sudo tee update.json << 'EOF'  
{  
  "Comment": "update this record",  
  "Changes": [  
    {  
      "Action": "UPSERT",  
      "ResourceRecordSet": {  
        "Name": "xeonmp22.devops.rebrain.srxw.net.",  
        "Type": "A",  
        "TTL": 400,  

```

```
    "ResourceRecords": [  
      {  
        "Value": "158.160.49.98"  
      }  
    ]  
  }  
}  
]  
}  
EOF
```

В файлах все значения записей должны строго совпадать ("TTL": 400) и т.п.

Применение изменения в DNS записи

```
aws --region us-east-2 route53 change-resource-record-sets \  
  --hosted-zone-id ZC0KAAJ9UMS0T \  
  --change-batch file://update.json
```

Yandex Cloud

Yandex Cloud CLI

????????? Yandex CLI

Установка CLI в /opt/yc (~/.bashrc Неизменён)

```
curl https://storage.yandexcloud.net/yandexcloud-yc/install.sh | \
  bash -s -- -i /opt/yc -n
```

Добавление конфига в ~/.bashrc

```
echo -e "\n# Yandex Cloud CLI\nif [ -f '/opt/yc/path.bash.inc' ]; then source '/opt/yc/path.bash.inc'; fi\nif [ -f '/opt/yc/completion.bash.inc' ]; then source '/opt/yc/completion.bash.inc'; fi\n" >> ~/.bashrc

# Применение ~/.bashrc
. ~/.bashrc
```

Service Key Activation

```
yc config set service-account-key ~/.ssh/yc.service.key
yc config set folder-id <>
```

????????? Yandex Cloud

Описание	Команда
Список ВМ	<code>yc compute instance list</code>
Полные данные о ВМ mon-do27	<code>yc compute instance get --full mon-do27</code>
Список сервисных аккаунтов	<code>yc iam service-account --folder-id blgtv3uhmd1feqdajugp list</code>
Список профилей	<code>yc config profile list</code>
Указать облако в профиле	<code>yc config set cloud-id blgm6imb36aaic2km8d0</code>

Указать каталог в профиле	<code>yc config set folder-id blgtv3uhmdlfeqdajugp</code>
Запустить VM	<code>yc compute instance start mon-do27</code>

YC Provider Handbook

- [YC Operations Guide](#)
- [Create **compute_instance**](#) + [Official.Guide](#)
- [Add SSH Key](#) / [Service Key](#)
- [Data Sources](#)
- [Labels](#)